

txPRO

Radios y Repetidores Profesionales

Radios Análogos

txPRO



Año de Garantía
Sólo defectos de fábrica

Radio portátil, 5 Watts, 16 canales,
Función VOX

TX-500 • 136-174 MHz VHF

TX-600H • 450-520 MHz UHF

Funciones:

- 5 Watts de potencia
- 16 canales configurable por software.
- Función Scan programable por canal.
- Bloqueo de canal ocupado.
- Batería de 2500 mAh, de Li-ion.
- Función Vox.
- Password de lectura y sobre-escritura.
- Mensajes de voz en inglés.
- Alerta de batería baja.
- Peso: 115 gramos con batería y antena.
- Dimensiones: 116 x 53 x 36 mm.

El Kit de ventas incluye:




Batería
LB80L



Cargador
TX500CHRG



Clip
TX500CLIP



Antena
TX500ANT
TX600ANT



TX-500 VHF \$

+ IVA

TX-600H UHF \$

+ IVA

Radios compatibles con



TDMA Use Time Division Multiple Access

Radio portátil digital DMR, 5 Watts,
32 canales, compatible con otras marcas
que utilizan el protocolo digital DMR.

▶ **TX-680AV** • 136-174 MHz VHF

▶ **TX-680AU** • 400-520 MHz UHF

- Dual Slot modo directo (Doble llamada en la misma frecuencia)
- Dual Slot a través de Repetidor.
- Monitor Remoto.
- Llamada selectiva: Privada/ Grupal / Todos los grupos.
- Recepción de Stun/Revive.
- Password de Lectura/Escritura.
- Cifrado para protección de las comunicaciones.
- Función VOX.
- Teclas programables laterales.
- Bloqueo de canal ocupado.
- 16 Canales
- Potencia selectiva Low / High.
- Batería de Li-Ion de 2.200mAh
- Peso: 270 grs con batería y sin antena.
- Medidas: 141 x 65 x 36 mm sin antena

El Kit de ventas incluye:



Batería
LB85L



Cargador
TX680CHRG



Clip
TX680CLIP



Antena
TX680ANTV
TX680ANTU



DMR



1 Año de Garantía
Sólo defectos de fábrica

TX-680AV VHF \$
+ IVA

TX-680AU UHF \$
+ IVA

Radios compatibles con



TDMA Use Time Division Multiple Access

Repetidor DMR con 2 ranuras TDMA

DMR



TX-R5800-V VHF \$ + IVA

TX-R5800-U UHF \$ + IVA

▶ **TX-R5800-V** • 136-174 MHz

▶ **TX-R5800-UH** • 450-490 MHz

1 Año de Garantía
Sólo defectos de fábrica

Características Generales

- Disipador de calor integrado y ventilador en panel posterior.
- Detección inteligente de señales analógicas y digitales en un solo canal.
- Comparta un canal con varios grupos.
- LED indicador brillante y claro.
- Protección automática de voltaje y temperatura.
- Calidad de audio mejorada.
- Soporte para incorporar duplexor (no incluido).
- Rangos TX-R5800-V: 136-174MHz (VHF) - TX-5800-U: 450-490MHz
- Dimensiones: 133 x 483 x 330mm
- Temperatura de operación -30 a 60°C.
- Peso: 16Kg.

Especificaciones

- Dos ranuras o slots para dos comunicaciones simultaneas.
- Potencia máxima de 50 Watts.
- Detección automática de señal digital o analógica en un canal simple.
- Comparta un canal con varios grupos.
- Indicadores LED
- Voltaje automático y protector térmico.
- Audio de calidad mejorada.
- Capacidad de 100 canales.
- Operación digital TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo).
- Canales analógicos y canales digitales.
- Compatible con otras marcas que operen en sistemas DMR.
- Voltaje de Operación: 110-220 VAC o 13.8 VDC
- Disipador de calor integrado y ventilador en el panel posterior.



MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Lista
Accesorios p/TX-500/600		
TX500ANT	Antena VHF p/TX-500 136-174MHz.	
TX600ANT	Antena UHF p/TX-600 450-520MHz.	
LB80L	Batería Li-ion de 2.500mAh para TX-500/600	
TX500CHRG	Cargador p/TX-500/600	
TX500CLIP		
Accesorios p/TX-680		
TX680ANTV	Antena VHF p/TX-680 136-174MHz.	
TX680ANTU	Antena UHF p/TX-680 450-520MHz.	
LB85L	Batería de Li-Ion 2200 mAh p/TX-680	
TX680RCHRG	Cargador p/TX-680	
Accesorios Comunes		
TXCP240K	Cable para Programación	



Batería LB80L



Cargador TX500CHRG



Clip TX500CLIP



Batería LB85L



Cargador TX680CHRG



Antena TX500ANT TX600ANT



Cable TXCP240K



Clip TX680CLIP



Antena TX680ANTV TX680ANTU

Precios de Lista sugeridos al público. No incluyen IVA.



COMKIT

COMPATIBLE ACCESORIES

ACCESORIOS de RADIOCOMUNICACIONES



Convertidores



Headsets



Micrófonos



Tubo Acústico



Fundas



Baterías



Pecheras